

Ausschreibungstext

Fahrradständer Forte-Kid

Doppelter U-förmiger Anlehnbügel für 18-24 Zollfahräder, der mit 2 Wegrollsicherungen verschweißt ist und dadurch eine Wegrollsicherung bildet. Rohrstärke 33,7 mm.

Durch die Wegrollsicherungen und die eindeutige Bügelanordnung auf der Montageschiene ergibt sich ein ordnungsgebender Faktor, der die Parktiefe bestimmt und bieten die Möglichkeit Platz sparend zu parken. Das Fahrrad ist immer gegen einen Anlehnbügel gelehnt.

Die Reinigung der Fahrradabstellanlage ist durch die erhöhte Stellung des Vorderrades auf dem Fahrradständer (das Vorderrad berührt nicht den Boden) einfach und damit kostengünstig zu lösen.

Im Tauchbad feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach EN ISO 1461.

_____ Einstellplätze
einseitige Einstellung
beidseitige Einstellung

Achsabstand 40 cm, höhenversetzt

Achsabstand 50 cm, höhenversetzt

Achsabstand 60 cm, ebenerdig

Achsabstand 70 cm, ebenerdig

zum Aufdübeln (Schienenmontage) liefern

zum Einbetonieren liefern

zur Fertigfundament Montage (Fundamentsteinplatte) liefern

Bike and Ride Fahrradparksysteme GmbH

Grapengießerstraße 34 · 23532 Lübeck · (0451) 50 28 - 0 · info@bikeandride.de

Fundamentsteinplatte 498/498/80 mm liefern (und im Pflaster verlegen ggf. beim Pflastern ausschreiben)

Profilierte Fundamentsteinplatte mit zwei leicht konisch ausgeprägten Rillen für Kinderfahrradständer Kid Serie mit jeweils zwei Entwässerungseinbuchtungen zur Drainage und jeweils zwei Innenliegenden Aufkantungen liefern.

_____ Fundamentsteinplatten

EP:

GP:

Bike and Ride Fahrradparksysteme GmbH

Grapengießerstraße 34 · 23532 Lübeck · (0451) 50 28 - 0 · info@bikeandride.de

Aufdübeln der Fahrradständer

Aufdübeln der Fahrradständer in den profilierten Fundamentsteinplatten und Aufschrauben. Kosten für Befestigungsmaterial sind in die Einheitspreise einzurechnen.

_____ Einstellplätze montieren

EP:

GP: